
DELTALIGHT




OBLIX 70 930

RÉFÉRENCE 220 77 811 930 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 220 77 811 930 A
ANTHRACITE 220 77 811 930 N





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique
INDICE DE PROTECTION	IP55
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	3.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	573lm // 6,7W // 86lm/W

Références optionnelles

PLATE 7
PIN 12
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **220_77_811_XXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

OBLIX 70 930

220 77 811 930 N

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les connexions étanches



216 12 00 CBOX

Dimension de découpe (mm): 142 x 142

☐



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT


☐



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P


☐

les accessoires de montage pour les bornes



229 01 12 PIN 12

☐



229 02 07 PLATE 7

☐

Notes: