



NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 927

30132 9200 N

DISPONIBILE IN



ALU GRIGIO 30132 9200 A

NERO 30132 9200 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 30132 9200 FBRX

ANTRACITE 30132 9200 N

BIANCO 30132 9200 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Parete A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.8 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	8 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
TM-30	rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1760lm // 16W // 110lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1258lm // 18,4W // 68lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30132_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 927

30132 9200 N

Notes: