



FRAX SB 92714



26000 9210 PGR

BESCHIKBAAR IN

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 26000 9210 FBRX

ANTRACIET 26000 9210 N

DENNENGROEN 26000 9210 PGR



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw, Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK06
GEWICHT (KG)	1.3
RICHTBAARHEID	0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	4 x LENS SP-14° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 878lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	878lm // 8W // 110lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	676lm // 9,2W // 73lm/W

Benodigdheden

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Opties

FRAX ANTI VANDAL SCREWS


Accessoires

FRAX S KAP

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26000_XX10_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

☐


26070 0040 N FRAX PIN N

☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

☐

Bevestigingscomponenten



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

☐


26070 0060 N FRAX BRACKET N

☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

☐

Licht veranderende onderdelen



26070 0010 N FRAX S KAP N


☐

DELTALIGHT


FRAX SB 92714

26000 9210 PGR

Diverse



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: