
DELTALIGHT




FRAX SB 92714

ODNIESIENIE 26000 9210 PGR

DOSTĘPNE W
FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 26000 9210 FBRX
ANTRACYT 26000 9210 N
SOSNOWA ZIELEN 26000 9210 PGR





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni,Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK06
WAGA (KG)	1.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 878lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	878lm // 8W // 110lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	676lm // 9,2W // 73lm/W

Wymagania

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Opcje

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Akcesoria

FRAX S KAP

DELTALIGHT


FRAX SB 92714

26000 9210 PGR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **26000_XX10_HAND.pdf**

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków




26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX ☐

26070 0040 N FRAX PIN N ☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR ☐

Elementy montażowe




26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX ☐

26070 0060 N FRAX BRACKET N ☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR ☐

Urządzenia do regulacji światła




26070 0010 N FRAX S KAP N ☐

DELTALIGHT


FRAX SB 92714

26000 9210 PGR

Inne



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐



26070 0050 N FRAX STRAP N ☐

Notes: