
DELTALIGHT




# MINIGRID IN 1 93006

**REFERENZEN** 100025 9310 B-B

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ-SCHWARZ** 100025 9310 B-B
**WEISS-SCHWARZ** 100025 9310 W-B
**WEISS-WEISS** 100025 9310 W-W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Einbau |
| **FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)** | quadratisch - 111 x 111 |
| **EINBAUTIEFE (MM)** | 85 |
| **DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)** | max.22 |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.6 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 20° schwenkbar, 350° drehbar |
| **INFORMATION** | LENS SP-6°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1400mA-DC |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| **ENERGIEKLASSE** | F |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 2-4,3W / CRI>90 / 3000K / 229-400lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG2 (threshold 0,6m) |
| **BEAMANGLE** | 6° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 400lm // 4,3W // 93lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 366lm // 4,9W // 74lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

LED POWER SUPPLY 700 / 1400mA-DC DIM

**Optionen**

PLASTERKIT 126

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **100025_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# MINIGRID IN 1 93006

100025 9310 B-B

## DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | - | |
|  **Plasterboard** | - | |
|  **Stucanet** | 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 | Required |
|  **Wood** | - | |
|  **Concrete + plaster** | 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 | Required |
|  **Lintel + plaster** | 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 | Required |
|  **Stretched ceiling** | - | |


## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten

# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


**Min. Strom | Max. Strom**




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 2->13

**Dimmtyp: 1-10V**


**Ausschnittmaß (mm): 30**




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2->13

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 45**




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL 2->13


**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 30**

DELTALIGHT

# MINIGRID IN 1 93006


100025 9310 B-B




**300 48 700 PRO ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1 2->13

**Dimmtyp: 1-10V**


**Ausschnittmaß (mm): 30**




**300 48 700 PRO ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 2->13

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 45**




**300 48 700 PRO WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL 2->13

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 45**




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL 2->13

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 15 | - | -

**Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 56**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 15(6) | - | -


**Dimmtyp: 1-10V / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 3->14 | 3->14 | -


**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2->15(7) | - | -

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 29(19) | - | -

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 84**




**300 90 93** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W 2->8(5)


**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 48**

DELTALIGHT

# MINIGRID IN 1 93006


100025 9310 B-B




**300 90 118** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 6->9

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 55**




**300 90 123** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 2->17

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 50**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->10(7) | - | -

**Dimmtyp: 1-10V / Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2->9(7) | - | -

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 55**




**300 90 134** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 28(18) | - | -

**Dimmtyp: 1-10V / Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 84**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 10->28 | 9->20 | -

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 90**




**300 90 136** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 - | 14(12) | 13(9)

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 90**




**300 90 148** LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W 7(3)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 48**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 23(18) | 17(11) | -

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4->17 | 4->12 | -


**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 54**

DELTALIGHT

# MINIGRID IN 1 93006


100025 9310 B-B




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 2->14(7)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 60**




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2->14

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**





**21032 0385** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 2->14

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**

## Plasterkits




**202 72 99 01** PLASTERKIT 126

**Ausschnittmaß (mm): 120 x 120**

Notes: