

## LOGIC LINEAR 440 94015 DIM5

30817 9415 INOX

DOSTĘPNE W  
INOX 30817 9415 INOX



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                                              |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                           | zewnątrzne                                                                                                                                                     |
| <b>MONTAŻ</b>                                | Podłoga Wbudowane                                                                                                                                              |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIECIA</b>             | prostokąt - BOX                                                                                                                                                |
| <b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>            | 140                                                                                                                                                            |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                       | IP67                                                                                                                                                           |
| <b>OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM</b> | IK09                                                                                                                                                           |
| <b>WAGA (KG)</b>                             | 2.3                                                                                                                                                            |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>                   | bez regulacji                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMACJA</b>                            | 8 x LENS SP-15°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm <sup>2</sup> 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 5P<br>ESG 8mm max.500kg |

### Informacje elektryczne

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>         | 220-240V / 0 50-60Hz      |
| <b>KLASA</b>               | I                         |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b> | YES                       |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>     | ściemniający poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>  | E                         |
| <b>CERTYFIKATY</b>         | CB, ENEC, EPD, RCM        |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                  |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 62) / 4000K / 1949lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                                |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                             | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 15°                                                  |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1949lm // 14,4W // 131lm/W                           |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 1442lm // 16,6W // 87lm/W                            |

### Wymagania

LOGIC LINEAR BOX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30817\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Puszka do montażu w ziemi




**30810 0010** LOGIC LINEAR 440 BOX

☐

Wymiar wycięcia (mm): 480 x 150

Wodoodporne elementy połączeń



**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: