



INFORM R4 C DOWN-UP 92748

RÉFÉRENCE 26826 9220 W-B

DISPONIBLE EN



NOIR-NOIR 26826 9220 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 26826 9220 B-FG

FLEMISH GOLD-NOIR 26826 9220 FG-B

BLANC-NOIR 26826 9220 W-B

BLANC-BLANC 26826 9220 W-W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	96 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) EXCL.2 x LED POWER SUPPLY 700mA-DC (DOWN/UP) INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ²

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	C
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm UP: LED cluster 11,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1728lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 3456lm // 22,9W // 151lm/W UP: 1728lm // 11,5W // 151lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 2761lm // 26,3W // 105lm/W UP: 1106lm // 13,2W // 84lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)
INFORM R POWERBOX D/U DIM5


Références optionnelles

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26826_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐


203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Power box

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



26810 0025 B INFORM R POWERBOX D/U DIM5 B

1

☐

Type de gradation: DALI

26810 0025 W INFORM R POWERBOX D/U DIM5 W

1


☐

les alimentations led		# de luminaires
<div><div><div></div><div></div></div><div># de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.</div></div>		Courant min. Courant max.
<div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div></div></div>	<div><div><div><div><div>300 90 64</div></div><div>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7</div></div></div><div>Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir</div><div>Dimension de découpe (mm): 72</div></div>	1 down 1 up <div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div></div></div>	<div><div><div><div><div>300 90 68</div></div><div>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5</div></div></div><div>Type de gradation: DALI</div><div>Dimension de découpe (mm): 72</div></div>	1 down 1 up <div></div>
les sets pour recouvrement plafond		
<div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div></div></div>	<div><div><div><div><div>204 00 62 ANO</div></div><div>COVERSET R 62 ANO</div></div></div><div></div></div>	<div></div>
	<div><div><div><div><div>204 00 62 B</div></div><div>COVERSET R 62 B</div></div></div><div></div></div>	<div></div>
	<div><div><div><div><div>204 00 62 W</div></div><div>COVERSET R 62 W</div></div></div><div></div></div>	<div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div></div></div>	<div><div><div><div><div>204 00 90 ANO</div></div><div>COVERSET R 90 ANO</div></div></div><div></div></div>	<div></div>
	<div><div><div><div><div>204 00 90 B</div></div><div>COVERSET R 90 B</div></div></div><div></div></div>	<div></div>
	<div><div><div><div><div>204 00 90 W</div></div><div>COVERSET R 90 W</div></div></div><div></div></div>	<div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div></div></div>	<div><div><div><div><div>204 00 100 ANO</div></div><div>COVERSET R 100 ANO</div></div></div><div></div></div>	<div></div>
	<div><div><div><div><div>204 00 100 B</div></div><div>COVERSET R 100 B</div></div></div><div></div></div>	<div></div>
	<div><div><div><div><div>204 00 100 W</div></div><div>COVERSET R 100 W</div></div></div><div></div></div>	<div></div>

DELTALIGHT

INFORM R4 C DOWN-UP 92748

26826 9220 W-B




204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

☐

204 62 62 B COVERSET S 62 B

☐

204 62 62 W COVERSET S 62 W

☐


204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

☐

204 80 80 B COVERSET S 80 B

☐

204 80 80 W COVERSET S 80 W

☐

204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

☐


204 90 90 B COVERSET S 90 B

☐

204 90 90 W COVERSET S 90 W

☐


les accessoires de suspension



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Dimension de découpe (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

les accessoires pour connexions électriques

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Dimension de découpe (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: