





QOBY X R 92733 DIM8

19122 9238 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 19122 9238 B
WIT 19122 9238 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP44
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	D
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	864lm // 9,9W // 87lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19122_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

QOBY X R 92733 DIM8

19122 9238 W