





Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure

INFORM 40 SQ 180 PDS DOWN
93063 DIM5

30714 9335 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 30714 9335 B-B
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 30714 9335 W-B



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PRESENCE & DAYLIGHT SENSOR INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver EXCL.CABLE SUSPENSION
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	HO: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 382lm Or LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100 rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	HO: 382lm // 27W // 14lm/W Or 2534lm // 16,3W // 155lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	HO: 2644lm // 31W // 85lm/W Or 1753lm // 18,7W // 94lm/W

Опции	
INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET CABLE BASE R / S	

DELTALIGHT


INFORM 40 SQ 180 PDS DOWN 93063 DIM5

30714 9335 B-B


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30714_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	<u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO	☐
	<u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B	☐
	<u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W	☐
	<u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO	☐
	<u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B	☐
	<u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W	☐

Компоненты крепления


	<u>30710 0010 B</u> INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m B	☐
	<u>30710 0010 W</u> INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m W	☐
	<u>30710 0030 B</u> INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m B	☐
	<u>30710 0030 W</u> INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 3,0m W	☐

DELTALIGHT


INFORM 40 SQ 180 PDS DOWN 93063 DIM5

30714 9335 B-B

Другое



26510 0010 PDS REMOTE CONTROL

☐

26510 0020 PDS SENSOR PROGRAMMER

☐

Notes: