
DELTALIGHT




M20/M26H - OCTAV 27 93030 MDL

RÉFÉRENCE 29012 9320 GC

DISPONIBLE EN
NOIR 29012 9320 B
FLEMISH BRONZE 29012 9320 FBR
FLEMISH GOLD 29012 9320 FG
COULEUR OR 29012 9320 GC
BLANC 29012 9320 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 27 L TUBE B included

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	288lm // 6,7W // 43lm/W

Remarques

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

M20/M26H - OCTAV 27 93030 MDL

29012 9320 GC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29012_XXX0_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

de luminaires

Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 28


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

SMART 48

de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 28

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 28


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires

Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 15

Type de gradation: non dimmable


M20/M26H - OCTAV 27 93030 MDL

29012 9320 GC



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 36


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 15

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 30


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40


COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile


Couleurs disponibles




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Couleurs disponibles



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE

DELTALIGHT

M20/M26H - OCTAV 27 93030 MDL

29012 9320 GC




23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m


SPLITLINE M20 profile	Couleurs disponibles




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

Notes: