
DELTALIGHT




M20/M26H - OCTAV 27 93030 MDL

PRODUCTREFERENTIE 29012 9320 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 29012 9320 B
FLEMISH BRONZE 29012 9320 FBR
FLEMISH GOLD 29012 9320 FG
GOUD KLEUR 29012 9320 GC
WIT 29012 9320 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 27 L TUBE B included

Elektrische info	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATES	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	288lm // 6,7W // 43lm/W

Opmerkingen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

M20/M26H - OCTAV 27 93030 MDL

29012 9320 GC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **29012_XXX0_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 28


Dimtype: WDL = draadloos

SMART 48

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 28

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 28


Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 15

Dimtype: niet dimbaar

DELTALIGHT


M20/M26H - OCTAV 27 93030 MDL

29012 9320 GC



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 36


Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 15

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 30


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26H profile


Beschikbare kleuren




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Beschikbare kleuren



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE

DELTALIGHT

M20/M26H - OCTAV 27 93030 MDL





29012 9320 GC



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m



23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 profile	Beschikbare kleuren
 **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
 **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
 **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	
 **23301 0000** SPM20 - PROFILE B	

Notes: