

FRAX SB 92714 HONEYCOMB



26000 9220 FBRX

DISPONIBILE IN

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 26000 9220 FBRX

ANTRACITE 26000 9220 N

VERDE PINO 26000 9220 PGR



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice, Parete A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	1.3
ORIENTABILITÀ	0° to 120° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm ² 2m

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	878lm // 8W // 110lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	597lm // 9,2W // 65lm/W

Requisiti

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Opzioni

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessori

FRAX S KAP

DELTALIGHT

FRAX SB 92714 HONEYCOMB

26000 9220 FBRX

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26000_XX20_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Picchetti ed accessori per bollard



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

26070 0040 N FRAX PIN N

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

Componenti per il fissaggio



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

26070 0060 N FRAX BRACKET N

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

Accessori ottici



26070 0010 N FRAX S KAP N

DELTALIGHT

FRAX SB 92714 HONEYCOMB

26000 9220 FBRX

Altro



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



26070 0050 N FRAX STRAP N



Notes: