

FRAX SB 92714 HONEYCOMB


26000 9220 FBRX


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 26000 9220 FBRX

АНТРАЦИТ 26000 9220 N

СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 26000 9220 PGR



 [Веб-страница продукта](#)



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ, СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK06
ВЕС (КГ)	1.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 120° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm ² 2m

Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	878lm // 8W // 110lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	597lm // 9,2W // 65lm/W

Обязательные комплектующие

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Опции

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Аксессуары

FRAX S CAP

DELTALIGHT

FRAX SB 92714 HONEYCOMB

26000 9220 FBRX

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26000_XX20_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Анкерные крепления для столбиков




26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

26070 0040 N FRAX PIN N

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

Компоненты крепления




26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

26070 0060 N FRAX BRACKET N

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

Светопреломляющие устройства



26070 0010 N FRAX S KAP N

DELTALIGHT

FRAX SB 92714 HONEYCOMB

26000 9220 FBRX

Другое



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



26070 0050 N FRAX STRAP N



Notes: