
DELTALIGHT




# NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 930 DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 30132 9305 N

BESCHIKBAAR IN
**ALU GRIJS** 30132 9305 A
**ZWART** 30132 9305 B
**FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN** 30132 9305 FBRX
**ANTRACIET** 30132 9305 N
**WIT** 30132 9305 W



Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | buiten |
| **INSTALLATIE** | Wand Opbouw |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP65 |
| **IK** | IK06 |
| **GEWICHT (KG)** | 2 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | INCL.8 x LENS<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 220-240V / 50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **VOEDING** | YES |
| **DIM TYPE** | DALI |
| **ENERGIE KLASSE** | F |
| **CERTIFICATEN** | EPD, RCM |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | 8 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm) |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 91 / Rg: 101 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISK-GROEP** | RG2 |
| **LM80** | L90B10 > 150000 |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1920lm // 16W // 120lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1372lm // 18,4W // 75lm/W |

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30132_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 930 DIM5

30132 9305 N

Notes: