
DELTALIGHT




# DOT.COM M4 ST OK 92714

**PRODUCTREFERENTIE** 424 222 04 921 W-B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART-ZWART** 424 222 04 921 B-B
**ZWART-CHROOM** 424 222 04 921 B-C
**ZWART-FLEMISH GOLD** 424 222 04 921 B-FG
**WIT-ZWART** 424 222 04 921 W-B
**WIT-CHROOM** 424 222 04 921 W-C
**WIT-FLEMISH GOLD** 424 222 04 921 W-FG



Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rechthoekig - 136 x 40 |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 58 |
| **DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)** | max.25 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.3 |
| **RICHTBAARHEID** | 30° zwenkbaar |
| **INFO** | 4 x REFLECTOR SP-14°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, EAC, ENEC, LCA |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISK-GROEP** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 14° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 631lm // 5,7W // 111lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 461lm // 6,6W // 70lm/W |

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **424_222_04_XXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# DOT.COM M4 ST OK 92714

424 222 04 921 W-B

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  System ceiling | - |
|  Plasterboard | - |
|  Stucanet | - |
|  Wood | - |
|  Stretched ceiling | - |


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

### # armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


**Min. stroom | Max. stroom**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3 ☐

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3 ☐

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3 ☐

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**





**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3 ☐

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 45**

# DOT.COM M4 ST OK 92714


424 222 04 921 W-B




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 4

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 4(2)

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 4(2)

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 9(7)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2)

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 3(2)

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 3->7

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 3

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 4


**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**

DELTALIGHT

# DOT.COM M4 ST OK 92714


424 222 04 921 W-B




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 4

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 6(6)

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 4

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 2->2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 3->4

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 3

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 48**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**

Notes: