
DELTALIGHT




# DOT.COM M4 ST OK 92714

**RÉFÉRENCE** 424 222 04 921 W-B

DISPONIBLE EN
**NOIR-NOIR** 424 222 04 921 B-B
**NOIR-CHROME** 424 222 04 921 B-C
**NOIR-FLEMISH GOLD** 424 222 04 921 B-FG
**BLANC-NOIR** 424 222 04 921 W-B
**BLANC-CHROME** 424 222 04 921 W-C
**BLANC-FLEMISH GOLD** 424 222 04 921 W-FG



Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | rectangle - 136 x 40 |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 58 |
| **ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)** | max.25 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.3 |
| **ORIENTATION** | 30° inclinable |
| **INFORMATIONS** | 4 x REFLECTOR SP-14°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, EAC, ENEC, LCA |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 14° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 631lm // 5,7W // 111lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 461lm // 7W // 70lm/W |

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **424_222_04_XXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# DOT.COM M4 ST OK 92714

424 222 04 921 W-B

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  System ceiling | - |
|  Plasterboard | - |
|  Stucanet | - |
|  Wood | - |
|  Stretched ceiling | - |


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


**Courant min. | Courant max.**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3


**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

**Dimension de découpe (mm): 45**

DELTALIGHT

# DOT.COM M4 ST OK 92714


424 222 04 921 W-B




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 4

**Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 4(2)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 4(2)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 9(7)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 3(2)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 3->7

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 3

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 4


**Type de gradation: 1 à 10 V**

**Dimension de découpe (mm): 54**

DELTALIGHT

# DOT.COM M4 ST OK 92714


424 222 04 921 W-B




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 4

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 6(6)

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 4

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 2->2

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 3->4

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 3

**Type de gradation: fin de phase**

**Dimension de découpe (mm): 48**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**

Notes: