
DELTALIGHT




SUPER-OH! XS 25 DIM8

REFERENCIA 308 21 02 83 ED8 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 308 21 02 83 ED8 B
BLANCO 308 21 02 83 ED8 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 13,5W / CRI>80 / 3000K / 1470lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1470lm // 13,5W // 109lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	691lm // 15,5W // 45lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **308_21_02_XX_ED8_HAND.pdf**

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos

de luminarias


Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

DELTALIGHT

SUPER-OH! XS 25 DIM8


308 21 02 83 ED8 W



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 40



300 90 126 FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2 16

Tipo de regulación: con DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 67

Notes: