



## DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 CR

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 19441 9220 B  
**ALU GEBORSTELD** 19441 9220 BRA  
**GEBORSTELD ANTRACIET** 19441 9220 BRAT  
**GEBORSTELD BRUIN BRONS** 19441 9220 BRBB  
**GEBORSTELD KOPER** 19441 9220 BRCU  
**GEBORSTELD GOUD** 19441 9220 BRG  
**GEBORSTELD OUD BRONS** 19441 9220 BROB  
**CRÈME** 19441 9220 CR  
**FLEMISH BRONZE** 19441 9220 FBR  
**FLEMISH GOLD** 19441 9220 FG  
**GOUD KLEUR** 19441 9220 GC  
**PIANO ZWART** 19441 9220 PB  
**WIT** 19441 9220 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rond - Ø KIT
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	95
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP23/20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.3
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	D
<b>CERTIFICATES</b>	EPD, LCA

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	rf: 96 / Rg: 99
<b>SMDC</b>	SDCM2
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	20°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	905lm // 6W // 150lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	774lm // 6,9W // 112lm/W

### Opmerkingen

High Efficacy : > 100lm/W

### Benodigdheden

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.  
MOUNTING KIT AIR 101

# DELTALIGHT










## DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 CR

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19441\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>System ceiling</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Plasterboard</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Stucanet</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Concrete + plaster</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Lintel + plaster</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Hollow-core slab + plaster</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Ventilation in plasterboard</b>	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	 29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101	Required
 <b>Ventilation in concrete + plaster</b>	 29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101	Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
 <b>Cold stretched ceiling</b>	 15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	Required
 <b>Warm stretched ceiling</b>	 15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	Required



# DELTALIGHT

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 CR


### LED voedingen

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 47




**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55

### Montage kit



**15212 2000** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 105


# DELTALIGHT

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 CR

### Montage kit spanplafond

---



**15212 0070** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC




**15212 0150** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC



### Montage kit - side air + light

---




**29810 0010** MOUNTING KIT SIDE AIR 101

Uitsparingsmaat (mm): 168



### Montage kit - top air + light

---




**29810 0210** MOUNTING KIT TOP AIR 101

Uitsparingsmaat (mm): 135



### Montage kit - side air only

---




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 168



### Montage kit - top air only

---



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 135



# DELTALIGHT

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 CR

### Montage kit - no air

---



**29810 0050** MOUNTING KIT NO AIR 101



**Uitsparingsmaat (mm): 168**

Notes: