





SPIX P100-3 92710

29718 9210 N

DISPONIBLE EN

ANTHRACITE 29718 9210 N

VERT SAPIN 29718 9210 PGR



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK05
POIDS (KG)	2.4
ORIENTATION	90° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	LENS 10° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	3 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
VALEURS TM-30	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	660lm // 6W // 110lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	519lm // 6,9W // 75lm/W

Références obligatoires	
PIN 11	
PLATE 12	

Références optionnelles	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [29718_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les connexions étanches



216 12 00 CBOX

☐

Dimension de découpe (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

les accessoires de montage pour les bornes



229 01 11 PIN 11

☐

15223 0120 N PLATE 12 N

☐

Notes: