

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 CR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ** 19441 9220 B

**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 19441 9220 BRA

**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 19441 9220 BRAT

**БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА** 19441 9220 BRBB

**МАТОВАЯ МЕДЬ** 19441 9220 BRCU

**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 19441 9220 BRG

**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 19441 9220 BROB

**КРЕМОВЫЙ** 19441 9220 CR



**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 19441 9220 FBR

**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 19441 9220 FG

**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 19441 9220 GC

**ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ** 19441 9220 PB

**БЕЛЫЙ** 19441 9220 W



Веб страница продукта



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>МОНТАЖ</b>	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
<b>РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)</b>	круглый - Ø KIT
<b>ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ</b>	95
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP23/20
<b>ВЕС (КГ)</b>	0.3
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	не регулируется
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Электрические характеристики

<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	III
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	Согласно внешнего блока питания
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	D
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	EPD, LCA

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
<b>ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	rf: 96 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	20°
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	905lm // 6W // 150lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	774lm // 6,9W // 112lm/W

### Примечания

High Efficacy : > 100lm/W

### Обязательные комплектующие

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

MOUNTING KIT AIR 101

# DELTALIGHT



















## DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 CR

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19441\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>System ceiling</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Plasterboard</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Stucanet</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Concrete + plaster</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Lintel + plaster</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Hollow-core slab + plaster</b>	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Ventilation in plasterboard</b>	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	 29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101	Required
 <b>Ventilation in concrete + plaster</b>	 29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101	Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
 <b>Cold stretched ceiling</b>	 15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	Required
 <b>Warm stretched ceiling</b>	 15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	Required


## DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 CR

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Аварийные модули

---



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Размер монтажного отверстия (mm): 27

---

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 CR


### Светодиодные источники питания

### # светильников



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после "|" соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к ПОВ.

Мин. ток | Макс. ток




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 47




**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55

### Монтажные комплекты



**15212 0070** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC




**15212 0150** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720

19441 9220 CR




**15212 2000** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.



Размер монтажного отверстия (mm): 105

### Mounting kits side air + light




**29810 0010** MOUNTING KIT SIDE AIR 101



Размер монтажного отверстия (mm): 168

### Mounting kits top air + light




**29810 0210** MOUNTING KIT TOP AIR 101



Размер монтажного отверстия (mm): 135

### Mounting kits side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1



Размер монтажного отверстия (mm): 168

### Mounting kits top air only



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1



Размер монтажного отверстия (mm): 135

### Mounting kits no air



**29810 0050** MOUNTING KIT NO AIR 101



Размер монтажного отверстия (mm): 168

# DELTALIGHT

## **DEEP RINGO TRIMLESS HE 92720**

19441 9220 CR

Notes: