





SPIX P100-3 92710

29718 9210 N

BESCHIKBAAR IN

ANTRACIET 29718 9210 N

DENNENGROEN 29718 9210 PGR



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK05
GEWICHT (KG)	2.4
RICHTBAARHEID	90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	LENS 10° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	3 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
TM-30 WAARDEN	rf: 91 / Rg: 100
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	660lm // 6W // 110lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	519lm // 6,9W // 75lm/W

Benodigdheden

PIN 11
PLATE 12


Opties

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [29718_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

☐

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



229 01 11 PIN 11

☐

15223 0120 N PLATE 12 N

☐

Notes: