





FRAX MB POLE SUPERSPOT 92708 HONEYCOMB

26026 9210 N

DISPONIBLE EN
ANTHRACITE 26026 9210 N



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Mât Montage sur mât
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK08
POIDS (KG)	2.3
ORIENTATION	0° à 120° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	7 x LENS SP-8° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm ² 6m

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 18,2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1884lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1884lm // 18,2W // 103lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1432lm // 20,9W // 68lm/W

Références obligatoires	
FRAX BRACKET	

Références optionnelles	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Accessoires	
FRAX M KAP	

DELTALIGHT

FRAX MB POLE SUPERSPOT 92708 HONEYCOMB

26026 9210 N

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26026_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière




26070 0020 N FRAX M KAP N


divers



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



26071 0050 N FRAX POLE 60 BRACKET N



26071 0060 N FRAX POLE 80 BRACKET N

Notes: