



## SPL14 - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

27330 9305 FG

DISPONIBLE EN


**NOIR** 27330 9305 B

**FLEMISH BRONZE** 27330 9305 FBR

**FLEMISH GOLD** 27330 9305 FG

**COULEUR OR** 27330 9305 GC

**BLANC** 27330 9305 W



 [Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0.3
<b>ORIENTATION</b>	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
<b>INFORMATIONS</b>	WALLWASH LENS EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Informations électriques

<b>ÉLECTRIQUE</b>	48V-DC
<b>CLASSE</b>	III
<b>TYPE DIM</b>	DALI
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	E
<b>CERTIFICATS</b>	CB, ENEC

### Info Source lumineuse

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
<b>VALEURS TM-30</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	787lm // 5,8W // 135lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	431lm // 6,7W // 65lm/W

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27330\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SPL14 - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

27330 9305 FG

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Type de gradation: non dimmable



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40


### COMPOSABLES COMPATIBLES

#### SPLITLINE 14 profile

#### Couleurs disponibles



**27300 0020** SPL14 - PROFILE 2m



**27300 0030** SPL14 - PROFILE 3m



Notes:

# DELTALIGHT

**SPL14 - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5**

27330 9305 FG