



LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 92725

30818 9220 INOX

DISPONIBILE IN
ACCIAIO INOSSIDABILE 30818 9220 INOX



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - BOX
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	140
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK09
PESO (KG)	2.3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	8 x LENS FL-25° INCL.HONEYCOMB INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm ² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 8mm max.500kg
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1644lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1644lm // 14,4W // 111lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	666lm // 16,6W // 40lm/W

Requisiti

LOGIC LINEAR BOX

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30818_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Scatola per l'incasso a terra



30810 0010 LOGIC LINEAR 440 BOX

☐

Dimensione del foro (mm): 480 x 150

Componenti stagni per il collegamento elettrico



431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: