



MINIGRID IN 2 HI LED



100034 0000 W-B

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 100034 0000 B-B

WIT-ZWART 100034 0000 W-B

WIT-WIT 100034 0000 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - 214 x 111
INBOUWDIEPTE (MM)	70
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar

Elektrische info

	2 x QPAR51 max.10W
KLASSE	II
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	GU10
-------------------------	------

Opmerkingen

lamp not included

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100034_0000_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type

Mounting Kit



System ceiling

-



Plasterboard

-

DELTALIGHT


MINIGRID IN 2 HI LED

100034 0000 W-B

	Stucanet	 202 72 99 02 - PLASTERKIT 127	Required
	Wood	-	
	Concrete + plaster	 202 72 99 02 - PLASTERKIT 127	Required
	Lintel + plaster	 202 72 99 02 - PLASTERKIT 127	Required
	Hollow-core slab + plaster	 202 72 99 02 - PLASTERKIT 127	Required
	Stretched ceiling	-	

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Pleisterkits

	202 72 99 02 PLASTERKIT 127	☐
Uitsparingsmaat (mm): 120 x 225		

Notes: