



MINIGRID IN 2 HI LED



100034 0000 W-B

ERHÄLTlich IN

SCHWARZ-SCHWARZ 100034 0000 B-B

WEISS-SCHWARZ 100034 0000 W-B

WEISS-WEISS 100034 0000 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - 214 x 111
EINBAUTIEFE (MM)	70
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 350° drehbar
Elektrische Informationen	
	2 x QPAR51 max.10W
KLASSE	II
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	GU10
Bemerkungen	
lamp not included	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [100034_0000_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-

DELTALIGHT


MINIGRID IN 2 HI LED

100034 0000 W-B

	Stucanet	 202 72 99 02 - PLASTERKIT 127	Required
	Wood	-	
	Concrete + plaster	 202 72 99 02 - PLASTERKIT 127	Required
	Lintel + plaster	 202 72 99 02 - PLASTERKIT 127	Required
	Hollow-core slab + plaster	 202 72 99 02 - PLASTERKIT 127	Required
	Stretched ceiling	-	

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Plasterkits

	202 72 99 02 PLASTERKIT 127	☐
Ausschnittmaß (mm): 120 x 225		

Notes: