



MINIGRID IN 2 HI LED



100034 0000 W-B

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 100034 0000 B-B

BIAŁY-CZARNY 100034 0000 W-B

BIAŁY-BIAŁY 100034 0000 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - 214 x 111
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	70
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 20° obrotowe, 350° obrotowy
Informacje elektryczne	
	2 x QPAR51 max.10W
KLASA	II
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez odcięcie fazy
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	GU10

Uwagi

lamp not included

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [100034_0000_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
System ceiling	-
Plasterboard	-

DELTALIGHT


MINIGRID IN 2 HI LED

100034 0000 W-B

	Stucanet	 202 72 99 02 - PLASTERKIT 127	Required
	Wood	-	
	Concrete + plaster	 202 72 99 02 - PLASTERKIT 127	Required
	Lintel + plaster	 202 72 99 02 - PLASTERKIT 127	Required
	Hollow-core slab + plaster	 202 72 99 02 - PLASTERKIT 127	Required
	Stretched ceiling	-	

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zestaw do tynku

	202 72 99 02 PLASTERKIT 127	☐
Wymiar wycięcia (mm): 120 x 225		

Notes: