
DELTALIGHT




MINIGRID IN 2 HI LED

ODNIESIENIE 100034 0000 W-B

DOSTĘPNE W
CZARNY-CZARNY 100034 0000 B-B
BIALY-CZARNY 100034 0000 W-B
BIALY-BIALY 100034 0000 W-W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - 214 x 111
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	70
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 20° obrotowe, 350° obrotowy

Informacje elektryczne	
	2 x QPAR51 max.10W
KLASA	II
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	GU10

Uwagi

lamp not included

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **100034_0000_HAND.pdf**

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 **System ceiling**	-
 **Plasterboard**	-

DELTALIGHT


MINIGRID IN 2 HI LED

100034 0000 W-B

	**Stucanet**	202 72 99 02 - PLASTERKIT 127	Required
	**Wood**	-	
	**Concrete + plaster**	202 72 99 02 - PLASTERKIT 127	Required
	**Lintel + plaster**	202 72 99 02 - PLASTERKIT 127	Required
	**Hollow-core slab + plaster**	202 72 99 02 - PLASTERKIT 127	Required
	**Stretched ceiling**	-	

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zestaw do tynku



202 72 99 02 PLASTERKIT 127

Wymiar wycięcia (mm): 120 x 225

Notes: