





## SPL14 - SPY 20 92730 DIM5

27312 9225 B

DISPONIBILE IN  
**NERO** 27312 9225 B  
**FLEMISH BRONZE** 27312 9225 FBR  
**FLEMISH GOLD** 27312 9225 FG  
**ORO COLORATO** 27312 9225 GC  
**BIANCO** 27312 9225 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                   |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema               |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                     |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.1                                                                      |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 90° girevole, 355° rotazione                                       |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>SPY 20 TUBE B included |

### Informazioni elettriche

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC   |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III      |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI     |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E        |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                            |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 91 / Rg: 100                               |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                          |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG2                                            |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 150000                                |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 30°                                            |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 220lm // 2W // 110lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 166lm // 2,3W // 72lm/W                        |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27312\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## SPL14 - SPY 20 92730 DIM5

27312 9225 B

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

37

Tipo di regolazione: non dimmerabile



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

90

Tipo di regolazione: non dimmerabile



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

37

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

75

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

#### D-LINER SHIFTLINE 19

#### Colori disponibili



**29110 0010** D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m




**29110 0030** D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m



#### SPLITLINE 14 profile

#### Colori disponibili




**27300 0020** SPL14 - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## SPL14 - SPY 20 92730 DIM5

27312 9225 B



**27300 0030** SPL14 - PROFILE 3m



Notes: