DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

REFERENZEN 23424 9035 BRA

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 23424 9035 B
ALU GEBÜRSTET 23424 9035 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 23424 9035 BRAT
GEBÜRSTETES KUPFER 23424 9035 BRCU
GEBÜRSTETES GOLD 23424 9035 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 23424 9035 BROB
FLEMISH BRONZE 23424 9035 FBR
FLEMISH GOLD 23424 9035 FG
GOLDFARBEN 23424 9035 GC
KLAVIER SCHWARZ 23424 9035 PB
WEISS 23424 9035 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	623lm // 6W // 105lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	505lm // 6,9W // 73lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 39 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23424 9035 BRA

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **23424_XXX5_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

 # Leuchten

Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 17 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Beenden Sie Ihr Produkt



24144 0010 B SPY 39 TUBE B ☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR ☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG ☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC ☐

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23424 9035 BRA

	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H + SBL	Erhältliche Farben
30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 **30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
 **30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
 **30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
 **30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile	Erhältliche Farben
 **23359 0000** SLM26H - PROFILE	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23424 9035 BRA



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben

23397 0000 SPM20 ST - PROFILE

23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m

23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 profile

Erhältliche Farben



420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23424 9035 BRA



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

Notes: