
DELTALIGHT




SL19 - SPY 27 93030 MDL

АРТИКУЛ 27022 9320 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 27022 9320 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 27022 9320 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27022 9320 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27022 9320 GC
БЕЛЫЙ 27022 9320 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 27 TUBE included (B for all versions W for FW version)

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	787lm // 5,8W // 135lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	480lm // 6,7W // 72lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции

DIMMABLE MODULATOR

Аксессуары

VISOR 27

DELTALIGHT

SL19 - SPY 27 93030 MDL

27022 9320 B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **27022_XXX0_HAND.pdf**


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

SMART 48

 # светильников


Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 28

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 28


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

 # светильников


Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 15

Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 36

Тип диммирования: не диммированный



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 15


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

DELTALIGHT

SL19 - SPY 27 93030 MDL

27022 9320 B



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 30

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40


Светопреломляющие устройства




24144 0040 B VISOR 27 B

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE 19 profile **Варианты цвета корпуса**



27011 0050 SL19 - PROFILE 2m



27011 0060 SL19 - PROFILE 3m

Notes: