



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO
2296mm 940 DIM5

31637 9405 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 31637 9405 B

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	3.1
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 54,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 8487lm UP: LED cluster 42,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 6373lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 8487lm // 54,3W // 160lm/W UP: 6373lm // 42,3W // 151lm/W

Opción
WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: