DELTALIGHT



OONO T 930

RÉFÉRENCE 29624 9000 AM

DISPONIBLE EN
ALUMINIUM MARBRÉ 29624 9000 AM
OR MARBRÉ 29624 9000 GM





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Table Autonome
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	3.1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.POWER ADAPTER dimmable by touch

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	III
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	Tactile
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	623lm // 6W // 105lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	144lm // 7W // 21lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29624_XXX0_HAND.pdf**

Notes: