DELTALIGHT



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 2296mm 940 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 31637 9405 B

DISPONIBILE IN
NERO 31637 9405 B

Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	3.1
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 54,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 8487lm UP: LED cluster 42,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 6373lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 8487lm // 54,3W // 160lm/W UP: 6373lm // 42,3W // 151lm/W

Opzioni

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: