





OONO T 930

29624 9000 AM

DOSTĘPNE W
ALUMINIUM MARMUR 29624 9000 AM
ZŁOTY MARMUR 29624 9000 GM



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Tabela Wolnostojące
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	3.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.POWER ADAPTER dimmable by touch
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	III
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	Dotykowy
KLASA ENERGETYCZNA	F
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	623lm // 6W // 105lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	144lm // 6,9W // 21lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **29624_XXX0_HAND.pdf**

Notes: