



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 2296mm 940 DIM5

31637 9405 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31637 9405 B



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	3.1
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 54,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 8487lm UP: LED cluster 42,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 6373lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 8487lm // 54,3W // 160lm/W UP: 6373lm // 42,3W // 151lm/W

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: