



## SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 Q-DIM

27147 922Q W-B



DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 27147 922Q B-B

**NOIR-FLEMISH GOLD** 27147 922Q B-FG

**BLANC-NOIR** 27147 922Q W-B

**BLANC-BLANC** 27147 922Q W-W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                |
| <b>INSTALLATION</b>         | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension                  |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                     |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.7                                                                      |
| <b>ORIENTATION</b>          | non réglable                                                             |
| <b>INFORMATIONS</b>         | INCL.36 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>2 CIRCUITS |

### Informations électriques

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC        |
| <b>CLASSE</b>           | III           |
| <b>TYPE DIM</b>         | Qbus dim      |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E             |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, LCA |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                                                                                    |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | DOWN: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm<br>UP: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 93 / Rg: 100                                                                                                       |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM3                                                                                                                  |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                                                                                    |
| <b>LM80</b>                              | L80 > 60000                                                                                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 67°                                                                                                                    |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | DOWN: 1519lm // 10,5W // 144lm/W<br>UP: 1519lm // 10,5W // 144lm/W                                                     |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | DOWN: 1291lm // 12,1W // 107lm/W<br>UP: 1018lm // 12,1W // 84lm/W                                                      |

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27147\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)

SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 Q-DIM

27147 922Q W-B


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

# de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

10

Type de gradation: non dimmable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40


COMPOSABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile

Couleurs disponibles



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 Q-DIM**

27147 922Q W-B