



## DEEP RINGO TRIMLESS HE 92740

19441 9230 BRBB

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 19441 9230 B

**ALU SZCZOTKOWANY** 19441 9230 BRA

**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 19441 9230 BRAT

**SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY** 19441 9230 BRBB

**SZCZOTKOWANA MIEDŹ** 19441 9230 BRCU

**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 19441 9230 BRG

**STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY** 19441 9230 BROB

**KREMOWY** 19441 9230 CR

**FLEMISH BRONZE** 19441 9230 FBR

**FLEMISH GOLD** 19441 9230 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 19441 9230 GC

**CZARNY PIANO** 19441 9230 PB

**BIAŁY** 19441 9230 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                | wewnętrzne                                     |
| <b>MONTAŻ</b>                     | Sufit Wbudowane                                |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIECIA</b>  | okrągłe - Ø KIT                                |
| <b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b> | 95                                             |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>            | IP23/20                                        |
| <b>WAGA (KG)</b>                  | 0.3                                            |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>        | bez regulacji                                  |
| <b>INFORMACJA</b>                 | LENS WFL-40°<br>EXCL LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | D                                                     |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | EPD, LCA                                              |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                            |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 96 / Rg: 99                                |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM2                                          |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                            |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                 |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 40°                                            |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 905lm // 6W // 150lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 736lm // 6,9W // 107lm/W                       |

### Uwagi

High Efficacy : > 100lm/W

### Wymagania

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

MOUNTING KIT AIR 101

DELTA

LIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 92740

19441 9230 BRBB


LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19441\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

| KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU                                                                                         |                                                                                                                                   |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit                                                                                                                      |  |          |
|  System ceiling               |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   |  | Required |
|  Plasterboard                 |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   |  | Required |
|  Stucanet                     |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   |  | Required |
|  Concrete + plaster          |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   |  | Required |
|  Lintel + plaster           |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. |  | Required |
|  Hollow-core slab + plaster |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. |  | Required |
|                             |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1     |  | Required |
|                                                                                                               |  29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101          |  | Required |
|                                                                                                               |  29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101        |  | Required |
|                             |  29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101         |  | Required |
|                                                                                                               |  29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101          |  | Required |
|                                                                                                               |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1      |  | Required |
|  Cold stretched ceiling     |  15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC    |  | Required |
|  Warm stretched ceiling     |  15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC    |  | Required |

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Wymiar wycięcia (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 92740

19441 9230 BRBB

### Zasilacz LED

### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(I) ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(I) ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0) ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 47




**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55

### Zestaw montażowy



**15212 2000** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.




Wymiar wycięcia (mm): 105

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 92740

19441 9230 BRBB

### Zestaw montażowy sufit napinany




**15212 0070** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC



**15212 0150** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC



### Zestaw montażowy - side air + light




**29810 0010** MOUNTING KIT SIDE AIR 101

Wymiar wycięcia (mm): 168



### Zestaw montażowy - top air + light




**29810 0210** MOUNTING KIT TOP AIR 101

Wymiar wycięcia (mm): 135



### Zestaw montażowy - side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Wymiar wycięcia (mm): 168



### Zestaw montażowy - top air only



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Wymiar wycięcia (mm): 135



# DELTALIGHT

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 92740

19441 9230 BRBB

### Zestaw montażowy - no air



**29810 0050** MOUNTING KIT NO AIR 101



Wymiar wycięcia (mm): 168

Notes: