
DELTALIGHT



TGL-TR - SPY 27 92730

REFERENCIA 18717 9220 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 18717 9220 B
FLEMISH BRONZE 18717 9220 FBR
FLEMISH GOLD 18717 9220 FG
ORO COLOREADO 18717 9220 GC
BLANCO 18717 9220 W



Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC SPY 27 TUBE included (B for all versions W for FW version)

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	753lm // 5,8W // 129lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Accesorios

VISOR 27

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **18717_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

TGL-TR - SPY 27 92730

18717 9220 W

Notes: