





## M26H - LED LINE OK 930 MDL

29319 9300 W

DISPONIBILE IN  
**NERO** 29319 9300 B  
**BIANCO** 29319 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                     |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                       |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.5                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 300° girevole                                              |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC                               |

### Informazioni elettriche

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC                                |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                   |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                     |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                             |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                           |
| <b>LM80</b>                                               | L70 > 30000                                     |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 2240lm // 18W // 124lm/W                        |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 934lm // 20,7W // 45lm/W                        |

### Note

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29319\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## M26H - LED LINE OK 930 MDL

29319 9300 W

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Cavi di alimentazione

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### SMART 48

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

9

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Tipo di regolazione: non dimmerabile



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


11

Tipo di regolazione: non dimmerabile

# DELTALIGHT

## M26H - LED LINE OK 930 MDL





29319 9300 W

|                                                                                  |                                                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W | 4 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Tipo di regolazione: non dimmerabile             |                            |
|                                                                                  | Dimensione del foro (mm): 40                     |                            |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W | 9 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Tipo di regolazione: non dimmerabile             |                            |
|                                                                                  | Dimensione del foro (mm): 40                     |                            |

### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

#### SHIFTLINE M26H profile

#### Colori disponibili

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE    |    |
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |

Notes: