DELTALIGHT



# SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM5

**АРТИКУЛ** 20613 9305 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 20613 9305 B
**БЕЛЫЙ** 20613 9305 W






Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 9.4 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | не регулируется |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | INCL.PC PRISMATIC<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 930mA (DOWN) / 500mA (UP)<br>2 DALI ADDRESSES |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | I |
| **ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ** | YES |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | диммированный по протоколу DALI |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | D |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | CB, ENEC, LCA, RCM |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | DOWN @ 930mA: LED cluster 37,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 5360lm<br>UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm) |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 89 / Rg: 97<br>Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L70 > 60000<br>L80 > 60000 |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | DOWN @ 930mA: 5360lm // 37,4W // 144lm/W<br>UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | DOWN @ 930mA: 3934lm // 43W // 91lm/W<br>UP @ 500mA: 2784lm // 26W // 109lm/W |

**Обязательные комплектующие**

SUSPENSION SET 25 DIM 3m
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

**Опции**

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
WIRELESS CONTROL DIM5

DELTALIGHT

# SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM5

20613 9305 B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **20613_XXX5_HAND.pdf**

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Блоки питания




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

### Различное контрольное оборудование




**300 90 004 ED5** WIRELESS CONTROL DIM5 ☐

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

**Размер монтажного отверстия (mm): 45**

### Coversets




**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO ☐

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B ☐

DELTALIGHT

# SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM5

20613 9305 B

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **204 00 62 W** | COVERSET R 62 W | ☐ |
|  | **204 00 90 ANO** | COVERSET R 90 ANO | ☐ |
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B | ☐ |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W | ☐ |
|  | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO | ☐ |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B | ☐ |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W | ☐ |
|  | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO | ☐ |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B | ☐ |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W | ☐ |
|  | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO | ☐ |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B | ☐ |
| | **204 80 80 W** | COVERSET S 80 W | ☐ |
|  | **204 90 90 ANO** | COVERSET S 90 ANO | ☐ |
| | **204 90 90 B** | COVERSET S 90 B | ☐ |

# SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM5

20613 9305 B

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

## Комплектующие для подвесных систем




**274 97 10 B** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

**274 97 10 W** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W



**328 25 43 ED** SUSPENSION SET 25 DIM 3m




**328 26 23 B** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

**328 26 23 W** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

## Электрические соединительные детали




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Размер монтажного отверстия (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: