
DELTALIGHT




SUPERLOOP HC 200 SBL 930

PRODUCTREFERENTIE 20549 9300 FG

BESCHIKBAAR IN
ZWART 20549 9300 B
FLEMISH BRONZE 20549 9300 FBR
FLEMISH GOLD 20549 9300 FG
WIT 20549 9300 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	6.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL 2 SEGMENTS EXCL.LED POWER SUPPLY 24-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.2 x CABLE 2 x 0.75mm²

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	24V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED FLEX FP 45W / CRI>90 / 3000K / 5445lm)
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	10890 lm // 90 W // 121 lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	4900lm // 103,5W // 47lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **20549_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 200 SBL 930

20549 9300 FG

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

LED voedingen

armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 1/2 ☐

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 75



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W 1 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75




300 89 24 480 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 480W DIN 3 ☐

Dimtype: niet dimbaar

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 200 SBL 930


20549 9300 FG



300 90 003 ED1 24V-DC / 4A DIM1 UNIT 1/2

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 90 003 ED5 24V-DC / 4A DIM5 UNIT 1/2


Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 90 010 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT 1/2


Dimtype: WDL = draadloos



21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 1/2

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 1/2

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 1/2

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 1/2

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 1/2

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 70



21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 1/2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 70



21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 1/2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 70

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 200 SBL 930


20549 9300 FG

Diverse regelapparatuur

armaturen

armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 90 24 ED2 LED DIMMODULE 24V / 3CH / 6A DIM2 — 1

Dimtype: DALI of met drukknop


Coversets



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B


204 00 62 W COVERSET R 62 W



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B


204 00 90 W COVERSET R 90 W



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B



204 00 100 W COVERSET R 100 W





204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

SUPERLOOP HC 200 SBL 930


20549 9300 FG

	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W

Ophang toebehoren

	**328 10 01**	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. **Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)**
	**15225 0340 B**	SUSPENSION ST B **Uitsparingsmaat (mm): 27**
	15225 0340 W	SUSPENSION ST W

Onderdelen voor electrische verbinding

	**328 10 03**	CONNECTION TRIMLESS O.F.A. **Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)**

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 200 SBL 930

20549 9300 FG



15225 0360 B CONNECTION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: