



SUPERLOOP HC 200 SBL 930

20549 9300 FG



DOSTĘPNE W

CZARNY 20549 9300 B

FLEMISH BRONZE 20549 9300 FBR

FLEMISH GOLD 20549 9300 FG

BIAŁY 20549 9300 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	6.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL 2 SEGMENTS EXCL.LED POWER SUPPLY 24-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.2 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED FLEX FP 45W / CRI>90 / 3000K / 5445lm)
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	10890 lm // 90 W // 121 lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	4900lm // 103,5W // 47lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opcje

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [20549_XXX0_HAND.pdf](#)




ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

	41 203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	41 203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.
	300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 75	1/2 ☐
	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 75	1 ☐
	300 89 24 480 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 480W DIN Typ ściemniania: nie ściemnialny	3 ☐

SUPERLOOP HC 200 SBL 930

20549 9300 FG


	300 90 003 ED1 24V-DC / 4A DIM1 UNIT Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 30	1/2 ☐
	300 90 003 ED5 24V-DC / 4A DIM5 UNIT Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 30	1/2 ☐
	300 90 010 24V-DC / 2 x 4A WIRELESS DIM UNIT Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable	1/2 ☐
	21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 75	1/2 ☐
	21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 75	1/2 ☐
	21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 75	1/2 ☐
	21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 75	1/2 ☐
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 70	1/2 ☐
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 70	1/2 ☐
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 70	1/2 ☐

Różny sprzęt sterujący

opraw

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 90 24 ED2 LED DIMMODULE 24V / 3CH / 6A DIM2

1 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI lub przycisk zwierny

Ośłona




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐


204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐


204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

☐

DELTALIGHT


SUPERLOOP HC 200 SBL 930

20549 9300 FG

204 62 62 B COVERSET S 62 B

☐

204 62 62 W COVERSET S 62 W

☐


204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

☐

204 80 80 B COVERSET S 80 B

☐

204 80 80 W COVERSET S 80 W

☐

204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

☐


204 90 90 B COVERSET S 90 B

☐

204 90 90 W COVERSET S 90 W

☐


Części do zwieszenia



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Wymiar wycięcia (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Elementy połączenia elektrycznego



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.


☐

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 200 SBL 930

20549 9300 FG



15225 0360 B CONNECTION ST B



Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: