
DELTALIGHT




# SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL

**REFERENCIA** 20567 9220 W

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 20567 9220 B
**FLEMISH BRONZE** 20567 9220 FBR
**FLEMISH GOLD** 20567 9220 FG
**ORO COLOREADO** 20567 9220 GC
**BLANCO** 20567 9220 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.4 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | 0° to 90° giratorio, 355° orientable |
| **INFORMACIÓN** | REFLECTOR FL-20°<br>INCL.CLIP 48V ADAPTER<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 48V-DC |
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | E |
| **CERTIFICADOS** | CB, ENEC |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 652lm // 10W // 66lm/W |

**Requisitos**

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opción**

DIMMABLE MODULATOR

**Accesorios**

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42

DELTALIGHT

# SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL

20567 9220 W

GLASS SBL 42

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **20567_XXX0_HAND.pdf**


## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### SMART 48

**# de luminarias**


**Corriente mín. | Corriente máx.**

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 19


**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

### Fuente de Alimentación LED

**# de luminarias**


**Corriente mín. | Corriente máx.**

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Tipo de regulación: no dimerizable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24

**Tipo de regulación: no dimerizable**





**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**

# SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL

20567 9220 W





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20


**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**


## Dispositivos de modificación de Luz





**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42





**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42





**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## Termina tu producto




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B


**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

## SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL


20567 9220 W

| | |
|---|---|
| **19810 0100 FG** | SPY 52 TUBE FG |
| **19810 0100 GC** | SPY 52 TUBE GC |
| **19810 0100 W** | SPY 52 TUBE W |


### Reflector / lente reemplazable




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°







**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°





**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

## CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SUPERLOOP HC MDL | Colores disponibles |
|---|---|
|  **418 481 07** SUPERLOOP HC 70 MDL | |
|  **418 481 09** SUPERLOOP HC 90 MDL | |
|  **418 481 12** SUPERLOOP HC 120 MDL | |

# SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL


20567 9220 W





**418 481 17** SUPERLOOP HC 170 MDL

## SUPERLOOP HC MDL XL


Colores disponibles





**20555 0000** SUPERLOOP HC 200 MDL





**20556 0000** SUPERLOOP HC 250 MDL





**20557 0000** SUPERLOOP HC 300 MDL




**20558 0000** SUPERLOOP HC 350 MDL





**20559 0000** SUPERLOOP HC 400 MDL





**20560 0000** SUPERLOOP HC 500 MDL

## SUPERLOOP PLUS MDL

Colores disponibles




**20564 0000** SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





**20565 0000** SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL

DELTALIGHT

# SUPERLOOP-SPY 52 92720 MDL


20567 9220 W





**20566 0000** SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL

## SUPERLOOP S HC MDL


**Colores disponibles**





**418 482 106** SUPERLOOP S HC 106 MDL




**418 482 109** SUPERLOOP S HC 109 MDL




**418 482 211** SUPERLOOP S HC 211 MDL




**418 482 217** SUPERLOOP S HC 217 MDL

Notes: