




M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040
DIM5

23424 9035 BRCU

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 23424 9035 B
 - ALU CEPILLADO 23424 9035 BRA
 - ANTRACITA CEPILLADO 23424 9035 BRAT
 - COBRE CEPILLADO 23424 9035 BRCU
 - ORO CEPILLADO 23424 9035 BRG
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO 23424 9035 BROB
 - FLEMISH BRONZE 23424 9035 FBR
 - FLEMISH GOLD 23424 9035 FG
 - ORO COLOREADO 23424 9035 GC
 - NEGRO PIANO 23424 9035 PB
 - BLANCO 23424 9035 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC






Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	623lm // 6W // 105lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	505lm // 6,9W // 73lm/W

Requisitos	
SPY 39 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23424-XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Tipo de regulación: no dimerizable	8	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Tipo de regulación: no dimerizable	20	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40	8	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40	17	
Termina tu producto		
 24144 0010 B SPY 39 TUBE B		
24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR		
24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG		
24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC		

DELTA LIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5




23424 9035 BRCU

	24144 0010 W	SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070	SPY 39 TUBE SBL	☐

CONFIGURABLES COMPATIBLES


SHIFTLINE M26H + SBL

Colores disponibles

	30411 9205	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	30411 9305	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☐ ☐
	30412 9205	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐
	30412 9305	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☐ ☐
	30413 9205	SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☐ ☐
	30413 9305	SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☐ ☐

SHIFTLINE M26H profile

Colores disponibles

	23359 0000	SLM26H - PROFILE	☒ ☐
---	-------------------	------------------	--

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23424 9035 BRCU

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile

Colores disponibles

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile

Colores disponibles

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23424 9035 BRCU



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

Notes: