
DELTALIGHT




# M20/M26H - SPY 392 92740 DIM5

**ODNIESIENIE** 23318 9235 B

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 23318 9235 B
**BIALY** 23318 9235 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.5 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy |
| **INFORMACJA** | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 48V-DC |
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | ściemnialny poprzez DALI |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC, EPD |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm) |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 2082lm // 17,2W // 121lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 1688lm // 19,8W // 85lm/W |

**Uwagi**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Wymagania**

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **23318_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 392 92740 DIM5

23318 9235 B


## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilacz LED

**# opraw**


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 5

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 12


**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 5

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 10

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


**Wymiar wycięcia (mm): 40**

### Urządzenia do regulacji światła




**24144 0030 B** VISOR 39 B

### Zakończ swój produkt




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B





**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

# M20/M26H - SPY 392 92740 DIM5

23318 9235 B

| | | |
|---|---|---|
| | **24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG | ☐ |
| | **24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC | ☐ |
| | **24144 0010 W** SPY 39 TUBE W | ☐ |
|  | **24144 0070** SPY 39 TUBE SBL | ☐ |

## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SHIFTLINE M26H + SBL | | Dostępne kolory |
|---|---|---|
|  | **30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | ● ○ |
|  | **30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | ● ○ |
|  | **30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | ● ○ |
|  | **30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | ● ○ |
|  | **30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 | ● ○ |
|  | **30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 | ● ○ |


DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 392 92740 DIM5


23318 9235 B

## SHIFTLINE M26H profile


Dostępne kolory





**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 ST profile

Dostępne kolory




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE





**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m





**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 profile

Dostępne kolory




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m





**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m


DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 392 92740 DIM5

23318 9235 B




**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m




**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

Notes: