DELTALIGHT

# INFORM SQ P200-4 DOWN 94067

25515 9420 B-FG

DISPONIBLE EN
**NOIR-NOIR** 25515 9420 B-B
**NOIR-FLEMISH GOLD** 25515 9420 B-FG
**BLANC-NOIR** 25515 9420 W-B
**BLANC-BLANC** 25515 9420 W-W







Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Suspendu |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 1.4 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | 48 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>POWER VIA CABLE SUSPENSION |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, EPD |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | 2 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1114-1610lm) |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 90 / Rg: 101 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 67° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 3220lm // 22,4W // 144lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 2811lm // 25,8W // 109lm/W |

**Références obligatoires**

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)
INFORM POWER SUPPLY 25W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **25515_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# INFORM SQ P200-4 DOWN 94067

25515 9420 B-FG

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### Power box

**# de luminaires**

**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




**25510 0010 B** INFORM SQ POWERBOX 50W B — 1

**Type de gradation: non dimmable**

**25510 0010 W** INFORM SQ POWERBOX 50W W — 1




**25510 0015 B** INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B — 1

**Type de gradation: DALI**

**25510 0015 W** INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W — 1

### les alimentations led

**# de luminaires**

**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




**25510 0395** INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5 — 1

**Type de gradation: DALI**




**25510 0440** INFORM POWER SUPPLY 25W — 1

**Type de gradation: non dimmable**

### les accessoires pour connexions électriques

**# de luminaires**

**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

DELTALIGHT

# INFORM SQ P200-4 DOWN 94067

25515 9420 B-FG




**15225 0350 B** SUSPENSION + CONNECTION ST B — 2 needed ☐

**Dimension de découpe (mm): 27**

**15225 0350 W** SUSPENSION + CONNECTION ST W — 2 needed ☐

Notes: