
DELTALIGHT




MULTINOVA 30 DOWN-UP 930 DIM4

RIFERIMENTO PRODOTTO 27917 9304 GC

DISPONIBILE IN
NERO 27917 9304 B
ORO COLORATO 27917 9304 GC
BIANCO 27917 9304 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.9
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - 2 power settings

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI o DSI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN (HO): LED cluster 15W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1994lm UP (HO): LED cluster 4,5W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 598lm Or DOWN: LED cluster 9,2W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1284lm UP: LED cluster 2,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 385lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97 DOWN: Rf: 89 / Rg: 97 UP: Rf: 89 / Rg: 97
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG0
LM80	L70 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN (HO): 1994lm // 15W // 133lm/W UP (HO): 598lm // 4,5W // 133lm/W Or DOWN: 1284lm // 9,2W // 139lm/W UP: 385lm // 2,8W // 139lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN (HO): 1466lm // 17,2W // 85lm/W UP (HO): 565lm // 5,2W // 109lm/W Or DOWN: 944lm // 10,6W // 89lm/W UP: 364lm // 3,2W // 113lm/W

Opzioni

MULTINOVA 30 SUSPENSION SET

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 DOWN-UP 930 DIM4

27917 9304 GC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **27917_XXX4_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Componenti per sospensioni



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐

Notes: