



DEEP RINGO TRIMLESS HE 92740

19441 9230 CR

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 19441 9230 B
ALU GEBÜRSTET 19441 9230 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 19441 9230 BRAT
GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 19441 9230 BRBB
GEBÜRSTETES KUPFER 19441 9230 BRCU
GEBÜRSTETES GOLD 19441 9230 BRC
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 19441 9230 BROB
CREME 19441 9230 CR
FLEMISH BRONZE 19441 9230 FBR
FLEMISH GOLD 19441 9230 FG
GOLDFARBEN 19441 9230 GC
KLAVIER SCHWARZ 19441 9230 PB
WEISS 19441 9230 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

| | |
|---|--|
| ANWENDUNGSBEREICH | innenbereich |
| INSTALLATION | Decke Einbau |
| FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM) | rund - Ø KIT |
| EINBAUTIEFE (MM) | 95 |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP23/20 |
| GEWICHT (KG) | 0.3 |
| VERSTELLBARKEIT | nicht verstellbar |
| INFORMATION | LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

Elektrische Informationen

| | |
|------------------------|---|
| KLASSE | III |
| ART DER DIMMUNG | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| ENERGIEKLASSE | D |
| ZERTIFIKATE | EPD, LCA |

Lichtquelle Info

| | |
|-----------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTQUELLE | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm |
| TM-30 | rf: 96 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM2 |
| RISIKOGRUPPE | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 40° |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 905lm // 6W // 150lm/W |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE) | 736lm // 6,9W // 1071m/W |

Bemerkungen

High Efficacy : > 100lm/W

Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 101

DELTALIGHT



DEEP RINGO TRIMLESS HE 92740

19441 9230 CR

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19441_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|----------|
|  System ceiling |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  Plasterboard |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  Stucanet |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  Concrete + plaster |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  Lintel + plaster |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  Hollow-core slab + plaster |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  Ventilation in plasterboard |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | Required |
| |  29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101 | Required |
| |  29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101 | Required |
|  Ventilation in concrete + plaster |  29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101 | Required |
| |  29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101 | Required |
| |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | Required |
|  Cold stretched ceiling |  15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC | Required |
|  Warm stretched ceiling |  15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC | Required |

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 92740

19441 9230 CR


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 47




21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55

Mounting Kit



15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.


Ausschnittmaß (mm): 105

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 92740

19441 9230 CR

Mounting Kit Spanndecken




15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC



15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC



Montagesätze -air + light




29810 0010 MOUNTING KIT SIDE AIR 101

Ausschnittmaß (mm): 168



Montagesätze - top air + light




29810 0210 MOUNTING KIT TOP AIR 101

Ausschnittmaß (mm): 135



Montagesätze - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Ausschnittmaß (mm): 168



Montagesätze - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Ausschnittmaß (mm): 135



DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 92740

19441 9230 CR

Montagesätze - no air



29810 0050 MOUNTING KIT NO AIR 101



Ausschnittmaß (mm): 168

Notes: