

MINIGRID IN 1 93006

RIFERIMENTO PRODOTTO



100025 9310 W-B

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 100025 9310 B-B

BIANCO-NERO 100025 9310 W-B

BIANCO-BIANCO 100025 9310 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	quadrato - 111 x 111
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	85
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.22
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	LENS SP-6° EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1400mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 2-4,3W / CRI>90 / 3000K / 229-400lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	400lm // 4,3W // 93lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	366lm // 4,9W // 74lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 700 / 1400mA-DC DIM

Opzioni

PLASTERKIT 126

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100025_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Wood	-
 Concrete + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Lintel + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Stretched ceiling	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 48 700 ED1


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2->13

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 700 ED5


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->13

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 700 MDL

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

2->13











☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30








MINIGRID IN 1 93006

100025 9310 W-B

	300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1	2->13	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V		
	Dimensione del foro (mm): 30		
	300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	2->13	☐
	Tipo di regolazione: DALI		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL	2->13	☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2->13	☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	15 - -	☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 56		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	15(6) - -	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->14 3->14 -	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->15(7) - -	☐
	Tipo di regolazione: DALI		
	Dimensione del foro (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	29(19) - -	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 84		
	300 90 93 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W	2->8(5)	☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile		
	Dimensione del foro (mm): 48		

MINIGRID IN 1 93006



100025 9310 W-B

	300 90 118	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8	6->9	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase				
Dimensione del foro (mm): 55				
	300 90 123	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8	2->17	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase				
Dimensione del foro (mm): 50				
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->10(7) - -	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na				
Dimensione del foro (mm): 55				
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2->9(7) - -	☐
Tipo di regolazione: DALI				
Dimensione del foro (mm): 55				
	300 90 134	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7	28(18) - -	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na				
Dimensione del foro (mm): 84				
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	10->28 9->20 -	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile				
Dimensione del foro (mm): 90				
	300 90 136	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9	- 14(12) 13(9)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na				
Dimensione del foro (mm): 90				
	300 90 148	LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W	7(3)	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile				
Dimensione del foro (mm): 48				
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	23(18) 17(11) -	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili				
Dimensione del foro (mm): 84				
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4->17 4->12 -	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili				
Dimensione del foro (mm): 54				


DELTALIGHT

MINIGRID IN 1 93006

100025 9310 W-B

	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	2->14(7)	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 60			
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2->14	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 30			
	21032 0385 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	2->14	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 30			

Kit per cartongesso

	202 72 99 01 PLASTERKIT 126		☐
Dimensione del foro (mm): 120 x 120			

Notes: